

SERIE V



Tabella dei procedimenti

TIG							
Elettrodo							

 di serie su tutti i modelli  di serie su determinati modelli  disponibile in opzione

Concezione del pannello di comando



Serie V Standard

- Soluzione gestionale "Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta"
- Indicazione digitale volt e ampere
- regolazione continua della corrente
- Guida operatore orientata all'utente tramite simboli luminosi e comando dei procedimenti di saldatura
- Attacco per comando a distanza
- Funzione pulsata
- Memoria programmi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

SPECIFICHE TECNICHE

							
	V 24 mobil	V 30 mobil	V 24	V 27	V 30	V 40	V 50
TIG							
- Range di saldatura (in A)	3-240	3-300	3-240	3-270	3-300	3-400	3-500
- Regolazione di corrente	continua	continua	continua	continua	continua	continua	continua
Elettrodo							
- Range di saldatura (in A)	20-200	20-250	20-200	20-220	20-250	20-300	20-400
- Elettrodi saldabili (mm)	1,5-4,0	1,5-6,0	1,5-4,0	1,5-4,0	1,5-6,0	1,5-6,0	1,5-6,0
Fattore di servizio TIG DC							
- FS 100% (in A) - DC	220	270	220	250	250	360	380
- FS 60% (in A) - DC	240	300	240	270	300	400	500
- FS per corrente max. (in %) - DC	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Fattore di servizio TIG AC (solo saldatrici AC)							
- FS 100% (in A) - AC	190	240	210	250	250	360	380
- FS 60% (in A) - AC	220	280	230	270	300	400	500
- FS per corrente max. (in %) - AC	50%	50%	50%	60%	60%	60%	60%
Alimentazione elettrica							
- Tensione di rete (in V)	400	400	400	400	400	400	400
- Fasi (50/60Hz)	3~	3~	3~	3~	3~	3~	3~
- Tolleranza di rete positiva (in %)	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
- Tolleranza di rete negativa (in %)	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
- Fusibile di rete (in A)	16	16	16	16	32	32	32
- Spina di rete	CEE 16	CEE 16	CEE 16	CEE 16	CEE 32	CEE 32	CEE 32
Misure e pesi							
- Misure (lung. x largh. x alt.) (in mm)	812x283x518	812x283x518	1130x450x815	1130x450x815	1130x450x815	1130x450x860	1130x450x860
- Peso (in kg)	29,4/35,1	31,0/37,0	84,6/90,5	85,0/92,0	86,4/93,6	107,6/121,5	108,7/123,2
- Peso raffreddamento ad acqua (pieno) (in kg)	---	---	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Norme e omologazioni							
- Norma	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01
- Classe di protezione (EN 60529)	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
- Classe di isolamento	F	F	F	F	F	F	F
- Marchiatura	CE, S	CE, S	CE, S	CE, S	CE, S	CE, S	CE, S

Versioni

			
Saldatrice DC mobil	Saldatrice AC/DC mobil	Impianto DC	Saldatrice AC/DC
Saldatrice compatta portatile (di serie con set di ruote per una movimentazione agevole)	Saldatrice compatta portatile (di serie con set di ruote per una movimentazione agevole)	Impianto compatto mobile	Impianto compatto mobile